




Стройтехкомплект

ООО «Стройтехкомплект» Юр. адрес: 426063, УР, г. Ижевск, Орджоникидзе, д. 47,
stkl8@yandex.ru, тел (3412)66-13-92, 68-02-88 Владимир



Осушители воздуха рефрижераторного типа с воздушным охлаждением серии CAAD

	м3/мин	Рабочее давление, бар	Точка росы, °C	Подключен ие воздуха	Вес, кг	Габариты ДхШхВ, мм
CAAD-0.7	0.7	10	3 °C	1/2"	35	630x350x520
CAAD-1.2	1.2	10	3 °C	1/2"	35	630x350x520
CAAD-2.4	2.4	10	3 °C	1"	44	690x350x520
CAAD-3.6	3.6	10	3 °C	1"	44	690x350x520
CAAD-6.5	6.5	10	3 °C	1 1/4"	90	720x570x590
CAAD-8.5	8.5	10	3 °C	1 1/4"	100	820x570x740
CAAD-10.7	10.7	10	3 °C	2"	120	820x570x740
CAAD-13.5	13.5	10	3 °C	2"	180	970x570x780
CAAD-17	17	10	3 °C	DN 80	400	1690x900x1657
CAAD-23	23	10	3 °C	DN 80	450	1795x950x1657
CAAD-27	27	10	3 °C	DN 80	570	1795x950x1657
CAAD-33	33	10	3 °C	DN 80	660	1810x1060x1993
CAAD-45	45	10	3 °C	DN 100	770	2160x1060x2004
CAAD-55	55	10	3 °C	DN 125	850	2170x1260x2176
CAAD-65	65	10	3 °C	DN 125	1050	2450x1500x2506
CAAD-75	75	10	3 °C	DN 125	1650	3003x1500x1820
CAAD-85	85	10	3 °C	DN 150	1650	2970x1515x1692

Рефрижераторные осушители с водяным охлаждением серии CAAD-S

Модель	Напряж., В	Произв, м3/мин	Присоед. размер	Хладо-агент	Мощн компр., кВт	Габариты Д*Ш*В мм
CAAD-23-S	23	10	3 °C	DN 80	450	1795x950x1657
CAAD-27-S	27	10	3 °C	DN 80	570	1795x950x1657
CAAD-33-S	33	10	3 °C	DN 80	660	1810x1060x1993
CAAD-45-S	45	10	3 °C	DN 100	770	2160x1060x2004
CAAD-55-S	55	10	3 °C	DN 125	850	2170x1260x2176
CAAD-65-S	65	10	3 °C	DN 125	1050	2450x1500x2506
CAAD-85-S	85	10	3 °C	DN 150	1650	2970x1515x1692