



## Осушители Ремеза

Рефрижераторные осушители Ремеза:

- простота монтажа и обслуживания
- использование качественных комплектующих
- стабильный показатель точки росы +3 °С
- наглядная контрольная панель точки росы



### Рефрижераторные осушители Ремеза

Модель	Производительность	Давл.	Мощн.	Напряжение	Габариты	Масса
	м3/час					
RFD21	20	12	0,24	230	320*320*382	15
RFD31	30	12	0,24	230	320*320*382	19
RFD61	60	16	0,34	230	394*368*568	40
RFD81	80	16	0,4	230	394*368*568	30
RFD101	100	16	0,4	230	394*368*568	42
RFD140	140	16	0,55	230	861*363*601	50
RFD160	160	16	0,6	230	861*363*601	53
RFD240	240	16	1,04	230	921*363*601	58
RFD315	315	16	1,33	230	971*443*761	72
RFD360	360	16	1,59	230	971*443*761	78
RFD470	470	16	1,81	230	971*443*761	85
RFD580	580	16	2,32	230	1151*493*811	100
RFD680	680	16	2,8	230	1151*493*811	112
RFD820	820	16	2,95	230	1251*493*811	134
RFD1000	1000	16	2,95	400	857*1129*1510	266
RFD1200	1200	16	2,95	400	857*1129*1510	285
RFD1700	1700	16	5,7	400	857*1129*1510	335
RFDx656	1750	16	4,9	400	1030*1232*2162	520
RFDx680	2300	16	5,5	400	1301*1243*2162	690
RFDx818	2600	16	7	400	1301*1243*2162	690
RFDx950	3200	16	8,7	400	1510*1400*2162	880
RFDx1090	3500	16	9,2	400	1510*1400*2162	880
RFDx1365	4650	16	10,8	400	1510*1400*2162	1050
RFDx1635	5250	16	13,4	400	1200*1510*1400	1200
RFDx2150	7400	16	13,5	400	3245*1590*2462	1850
RFDx2500	8200	16	13,8	400	3245*1590*2462	2000
RFDx2800	9500	16	15,3	400	3245*1590*2462	2200
RFDx3500	12200	16	17,7	400	3245*1590*2462	2600

### Адсорбционные осушители

- Высокая надежность и ресурсоемкость, которая достигается за счет использования высококачественных комплектующих от производителей с мировым именем;
- Сравнительно низкие потери давления и небольшой расход воздуха;
- Очень низкая потребляемая мощность, которая позволяет существенно сэкономить на расходах на электроэнергию;
- Низкий уровень шума и повышенная безопасность оборудования в целом



## Адсорбционные осушители

Модель	Производительность	Давление		Фильтр H3+P3	Габбариты	Масса
		м3/час	мин,бар			
RED 48	160	5	16	R308	750x750x1955	190
RED 81	270	5	16	R310	750x1150x1970	310
RED 129	430	5	16	R310	750x1150x1980	425
RED 183	610	5	16	R311	750x1150x1990	585
RED 220	735	5	16	R312	750x1150x1990	685
RED 288	960	5	16	R314	750x1150x2000	755
RED 360	1200	4	10	R314	1300x1500x1930	1000
RED 445	1490	4	10	R315	1400x1500x1950	1225
RED 540	1800	4	10	R315	1450x1500x2070	1475
RED 635	2120	4	10	R316	1500x1500x2090	1700
RED 750	2500	4	10	R317	1700x1500x2190	1930
RED 865	2880	4	10	HfX-60	1750x1700x2220	2180
RED 1135	3790	4	10	HfX-64	1900x1950x2250	2315
RED 1785	5950	4	10	HfX-72	2400x2040x2390	3860

Модель	Производительность	Давление	Мощность		Габбариты
REDC 2	5,8	0,1	47		137x237x653
REDC 3	9,7	0,1	47		137x237x653
REDC 5	17,5	0,1	47		137x237x653
REDC 7	22,4	0,1	47		137x237x941
REDC 10	33,4	0,3	47		137x237x941
REDC 17	56,1	0,1	47		198x368x824
REDC 23	77,4	0,1	47		198x368x824
REDC 36	120,9	0,3	47		197x368x1325
REDC 55	183,1	0,2	64		477x415x1326
REDC 72	241,4	0,3	64		477x415x1326